



| La machine de projection humide la plus précise du marché

| The most accurate wet blasting machine on the market

ÉQUIPÉE D'UNE CARDE AVEC RÉGLAGE ULTRA-FIN DE LA FIBRE, POUR UNE FINITION DE QUALITÉ OPTIMALE EN THERMIQUE ET EN INCENDIE

EQUIPPED WITH A CARD WITH ULTRA-FINE ADJUSTMENT OF THE FIBRE, FOR AN OPTIMAL QUALITY FINISH IN THERMAL AND FIRE PROTECTION



Caractéristiques techniques

Puissance air	2 moteurs (2.50kw) 300 mb de pression
Dimensions (m)	1.50x0.67x1.55
Poids	350 kg
Diamètre tuyau	Ø 60 mm
Longueur tuyau maxi	40 m
Débit en projection humide	Jusqu'à 700 kg/h en fonction du produit
Débit en insufflation	Jusqu'à 400 kg/h en fonction du produit

Technical characteristics

Air power	2 motors (2.50kw) 300 mb of pressure
Dimensions (m)	1.50x0.67x1.55
Weight	350 kg
Hose diameter	Ø 60 mm
Maximum hose length	40 m
Wet spray rate	Depending on product up to 700 kg/h
Insufflation flow rate	Depending on product up to 400 kg/h