FICHE TECHNIQUE


COMPACT REVOLUTION

TECHNICAL SHEET

| La cardeuse la plus performante du marché

| The most powerful carding machine on the market

SOUFFLAGE / INSUFFLATION
TOUS PRODUITS ISOLANTS





BLOWING / INSUFFLATION
ALL INSULATING PRODUCTS

Caractéristiques techniques	
Moteurs	Moteur d'air (1.5x3) : 4,5 kw Moto réducteur : 1.5 kw
Dimensions (m)	85x75x1.45
Poids	190 kg
Diamètre tuyau	Ø 100 mm
Longueur tuyau maxi	60 m
Débit de soufflage	Laine de roche : jusqu'à 700 kg/h Laine de verre : jusqu'à 500 kg/h Laine de coton : jusqu'à 400 kg/h Ouate de cellulose : jusqu'à 1100 kg/h
Alimentation	2 x 230 V monophasé – 16A

Technical characteristics	
Motors	Air motors (1.5x3) : 4,5 kw Geared motor: 1.5 kW
Dimensions (m)	85x75x1.45
Weight	190 kg
Hose diameter	Ø 100 mm
Maximum hose length	60 m
Product flow	Rock wool: up to 700 kg/h Glass wool: up to 500 kg/h Cotton wool: up to 400 kg/h Cellulose wadding: up to 1100 kg/h
Power supply	2 x 230 V single-phase – 16 A

Décompactage automatique par système breveté de défibrage par brosses rigides
Brevet N°FR1914825

Automatic decompaction by means of a patented system of defibration by rigid brushes
Patented N°FR1914825

LE SPÉCIALISTE EUROPÉEN DES ÉQUIPEMENTS INNOVANTS POUR L'ISOLATION
THE EUROPEAN SPECIALIST IN INNOVATIVE INSULATION EQUIPMENT

www.isolinternational.com